coverguard®

Technisches Datenblatt

ARALIA

Art. 7ARAL10

Verbindungsmittel



Beschreibung

Daten Fanghöhe: 6 m **Gewicht** 1,18 kg

Lebensdauer 0 Jahre

Material 44 mm Aramid-Gurtband,

schwer entflammbar bis

371°C 1,5m

Länge 1,5m

Verbindungs Twist-Lock-Karabiner aus

elemente Stahl und 1

Stahlsicherheitskarabiner,

Öffnung 50 mm

Kraft < 6 kN

aufnahme

Kapazität Benutzer von 100 kg Reiß >15kN festigkeit Verbindungsmittel mit Falldämpfer









Das+

- * Speziell für Schweiß- und Heißarbeiten geeignet
- * Automatischer Karabinerabsorbeur am Ende des Falldämpfers für eine schnelle und sichere Verbindung

Verkaufsverpackung

Art. Karton 7ARAL10150 20

Anwendungsbeispiele

- * Für Schweiß- und Heißarbeiten
- * Verbindungsmittel mit Falldämpfer, der beim Abfangen des Sturzes die Kräfte absorbiert

Siehe auch

Variante



7ARDI10

Normen

Diese Gerät entspricht dem Modell der persönlichen Schutzausrüstung, das unter das EG-Musterprüfzeugnis fällt. 2777/10363-02/E09-01
Geliefert von SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



PSA Kat. III

EN ISO 15025:2002 Schutz gegen Hitze und Flammen - Prüfverfahren für die begrenzte Flammenausbildung

are beginning indicated and are

EN ISO 9150:1988

Bestimmung des Verhaltens von Werkstoffen gegenüber der Einwirkung von Metallspritzern

EN355:2002 Falldämpfer