

Art. 7ARDI10

### Verbindungsmittel



Verbindungsmittel mit Falldämpfer



### Das+

- \* Speziell für Schweiß- und Heißenarbeiten geeignet
- \* Automatischer Karabinerabsorber am Ende des Falldämpfers für eine schnelle und sichere Verbindung

### Verkaufsverpackung

Art.	Karton
7ARDI10150	10

### Anwendungsbeispiele

- \* Für Schweiß- und Heißenarbeiten
- \* Doppeltes Verbindungsmittel mit Falldämpfer, der beim Abfangen des Sturzes die Kräfte absorbiert
- \* Dient dem sicheren Fortbewegen, dank zweier Gurte
- \* Verbindungselement für eine Absturzsicherung

Siehe auch

### Variante



7ARAL10

### Beschreibung

<b>Daten</b>	Fanghöhe: 6 m	<b>Kapazität</b>	Benutzer von 100 kg
<b>Gewicht</b>	1,84 kg	<b>Reißfestigkeit</b>	>15kN
<b>Lebensdauer</b>	10 Jahre		
<b>Material</b>	44 mm Aramid-Gurtband, schwer entflammbar bis 371 °C		
<b>Länge</b>	1,5m		
<b>Verbindungselemente</b>	Twist-Lock-Karabiner aus Stahl und 2 Stahlsicherheitskarabiner, Öffnung 50 mm		
<b>Kraftaufnahme</b>	< 6 kN		

### Normen

Diese Gerät entspricht dem Modell der persönlichen Schutzausrüstung, das unter das EG-Musterprüfzeugnis fällt. **2777/10962-02/E04-01**  
 Geliefert von SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



PSA Kat. III

**EN ISO 15025:2002** Schutz gegen Hitze und Flammen - Prüfverfahren für die begrenzte Flammenausbildung

**EN ISO 9150:1988** Bestimmung des Verhaltens von Werkstoffen gegenüber der Einwirkung von Metallspritzern

**EN355:2002** Falldämpfer

VG 11 CNB/P/11.063