

Art. 7FAGU10

Verbindungsmittel

Verbindungsmittel mit Falldämpfer



Das+

- * Automatischer Karabiner am Ende des Falldämpfers für eine schnelle und sichere Verbindung
- * Nähte durch eine transparente Hülle geschützt für bessere Haltbarkeit

Verkaufsverpackung

| Art. | Karton |
|------------|--------|
| 7FAGU10100 | 10 |
| 7FAGU10130 | 10 |
| 7FAGU10180 | 10 |

Anwendungsbeispiele

- * Doppeltes Verbindungsmittel mit Falldämpfer, der beim Abfangen des Sturzes die Kräfte absorbiert
- * Dient dem sicheren Fortbewegen, dank zweier Gurte
- * Verbindungselement für eine Absturzsicherung

Siehe auch

Variante



7CORY10



7PIRU10

Beschreibung

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|---|
| Daten | Kauschenschlaufen | Verbindungselemente | Twist-Lock-Karabiner aus Stahl und 2 Stahlsicherheitskarabiner, Öffnung 50 mm |
| Weitere Merkmale | Fanghöhe: 6 m | Kraftaufnahme | < 6 kN |
| Gewicht | 1 m = 1,74 kg 1,3 m = 1,86 kg 1,8 m = 1,92 kg | Kapazität | Benutzer von 100 kg |
| Lebensdauer | 10 Jahre | Reißfestigkeit | >15kN |
| Material | Polyamid-Kernmantelseil Ø 11 mm | | |
| Länge | 1 m / 1,3 m / 1,8 m | | |

Normen

Diese Gerät entspricht dem Modell der persönlichen Schutzausrüstung, das unter das EG-Musterprüfzeugnis fällt. **2777/10964-01/E11-01**
 Geliefert von SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



PSA Kat. III

EN355:2002

Falldämpfer

VG 11 CNB/P/11.063