

Art. 7LARI10

### Verbindungsmitel

Verbindungsmitel mit Falldämpfer



### Das+

- \* Elastisches Gurtband bei verringertem Platzbedarf zur Einschränkung von Stolpergefahr
- \* Aluminiumverbindungsmitel für geringeres Gewicht

### Verkaufsverpackung

| Art.       | Karton |
|------------|--------|
| 7LARI10200 | 10     |

### Anwendungsbeispiele

- \* Verbindungsmitel mit Falldämpfer, der beim Abfangen des Sturzes die Kräfte absorbiert
- \* Verbindungselement für eine Absturzsicherung

Siehe auch

### Variante



7SALI10

### Beschreibung

|                         |  |                             |   |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|
| <b>Daten</b>            | Schnallen mit Textilverstärkungen für eine erhöhte Belastbarkeit | <b>Verbindungs-elemente</b> | Automatikkarabiner aus Aluminium und 1 Aluminium-Sicherheitskarabiner |
| <b>Weitere Merkmale</b> | Fanghöhe: 6 m  | <b>Kraftaufnahme</b>        | Öffnung 60 mm   |
| <b>Gewicht</b>          | 960 g  | <b>Kapazität</b>            | < 6 kN  |
| <b>Lebensdauer</b>      | 10 Jahre   | <b>Reißfestigkeit</b>       | Benutzer von 100 kg   |
| <b>Material</b>         | Elastischer Polyester-Schlauchgurt, Breite 44mm                  |                             | >15kN   |
| <b>Länge</b>            | 1,4m → 2m  |                             |   |

### Normen

Diese Gerät entspricht dem Modell der persönlichen Schutzausrüstung, das unter das EG-Musterprüfzeugnis fällt. **2777/10958-01/E06-01**  
 Geliefert von SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



PSA Kat. III

EN355:2002

Falldämpfer