

Verbindungsmittel

Verbindungsmittel mit Falldämpfer



Das+

- * Zugelassen für eine Benutzung in der Nähe scharfer Kanten
- * Automatischer Karabiner am Ende des Falldämpfers für eine schnelle und sichere Verbindung
- * Nähte durch eine transparente Hülle geschützt für bessere Haltbarkeit

Verkaufsverpackung

Art.	Karton
7NYSS10150	20

Anwendungsbeispiele

- * Bau, Industrie... Bereiche, in denen die Gefahr besteht, auf scharfe Kanten zu fallen
- * Verbindungsmittel mit Falldämpfer, der beim Abfangen des Sturzes die Kräfte absorbiert
- * Verbindungselement für eine Absturzsicherung

Siehe auch

Variante



7OLEA10

Beschreibung

Daten	Getestet an einer scharfen Kante nach VG 11.074 zum Sichern eines Arbeitsplatzes (r>=0,5 mm)	Verbindungselemente	Twist-Lock-Karabiner aus Stahl und 1 Stahlsicherheitskarabiner, Öffnung 50 mm
Weitere Merkmale	Kauschenschlaufen	Kraftaufnahme	< 6 kN
Gewicht	1,16 kg	Kapazität	Benutzer von 100 kg
Lebensdauer	10 Jahre	Reißfestigkeit	>15kN
Material	Polyamid-Kernmantelseil Ø 11 mm		
Länge	1,5m		

Normen

Diese Gerät entspricht dem Modell der persönlichen Schutzausrüstung, das unter das EG-Musterprüfzeugnis fällt. **2777/10963-01/E13-01**
 Geliefert von SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



PSA Kat. III

EN355:2002

Falldämpfer

VG 11 CNB/P/11.074