

Art. 7WEDG10

Anschlagpunkte

Temporäre Verankerungen



Beschreibung

Daten	Die Nocken der Verankerungsvorrichtung werden durch Druck ausgelöst und sichern den Verankerungspunkt in einem 19 mm-Loch	Reißfestigkeit	> 12 kN
Gewicht	150 g		
Lebensdauer	10 Jahre		
Material	Edelstahl. Betätigungsknopf aus Aluminium. 6 mm-Stahlseil.		
Kapazität	1 Benutzer		

Normen

Diese Gerät entspricht dem Modell der persönlichen Schutzausrüstung, das unter das EG-Musterprüfzeugnis fällt. **14936-01/E01-01**
Geliefert von SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



PSA Kat. III

EN795:2012

Type B

Das+

- * Geringes Gewicht, leicht zu bedienen
- * Wiederverwendbar

Verkaufsverpackung

Art.	Karton
7WEDG10NSI	30

Verpackung



Aufhängbare Einzelverpackung

Anwendungsbeispiele

Diese Betonverankerung dient als wiederverwendbarer Verankerungspunkt an horizontalen, senkrechten Betonflächen oder Decken

Siehe auch

Variante



7PLAT10